



**AXELENT**

Est 1990

# Höhe 2300 mm ohne Elemente

Axelent X-Rail dient als Absturzsicherung für Zwischengeschosse und ist eine Modifizierung des Axelent X-Guard Systems. Der Einsatz von X-Rail ist als Absturzsicherung und als Maschinenschutz möglich.

X-Rail kann entweder ohne Elemente oder in Kombination mit Elementen von X-Guard Classic - Gitter, Kunststoff oder Stahlblech - genutzt werden.


*Bitte beachten: Bei Verwendung von X-Rail ohne Elemente ist die Verwendung der Knieleiste neben dem Handlauf und der Fußleiste zwingend notwendig. Bei Verwendung in Kombination mit einem Element aus Gitter, Kunststoff oder Stahlblech sind lediglich der Handlauf und die Fußleiste erforderlich.*



# Modelle

---

## Bodenstützen 50x50 mm 1 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE (MM)	FARBE
 P1170-230	2300	Zinkgelb (RAL 1018)

---

## Verwandte Produkte

---

### ZUBEHÖR

#### Fußleisten



Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

3 artikel

### ZUBEHÖR

#### Handlauf/Knieleiste



Der Handlauf und die Knieleiste sind für die Elemente in den Breiten 1000 mm und 1500 mm verfügbar. Für andere Breiten muss der Handlauf bzw. die Knieleiste bauseits angepasst werden. Befestigungsh...

7 artikel

### ZUBEHÖR

#### Schutzkappen



Kunststoffabdeckung für Stütze 50x50.

2 artikel

### ZUBEHÖR

#### Unterlegplatten



Unterlegplatten für Stütze 50x50mm mit L-Fuß.

3 artikel