



Est 1990

# X-Roll-up

X-Roll-up von Axelent ist eine hervorragende Alternative zum Einsatz von Türen und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Bei der Ausgestaltung von Handarbeitsplätzen bietet sich X-Roll-up als eine ideale Anwendung für eine effektive und kostengünstige Lösung an.



Die manuelle Rolltür besteht aus einem Systembaukasten mit integrierter Federwelle und ist standardmäßig in drei Breiten- und zwei Höhenausführungen erhältlich. X-Roll-up wickelt die Rolltür aus Aluminium beim Öffnen auf eine Welle nach oben.

Die X-Roll-up-Rolltüre steht als Standardkomponente (inkl. Führung und Montagematerial) im Axelent-Produktprogramm zur Verfügung. Bodenstützen und Wandelemente müssen separat geordert werden. Die Einbindung einer X-Roll-up-Rolltüre in ein Schutzaunvorhaben lässt sich einfach realisieren.


Ausführung in folgenden Höhen möglich: 2000 mm (2185 mm inkl. Rolltürkasten) und 2300 mm (2485 mm inkl. Rolltürkasten). Pulverbeschichtung in RAL 9011 (weitere Farben auf Anfrage).

# Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)
 <b>S-0145-15</b> X-Roll-up vertikal, W: 800 mm Bodenstützen H: 2000 mm / 930 mm / 830 mm	800
 <b>S-0145-16</b> X-Roll-up vertikal, W: 1000 mm Bodenstützen H: 2000 mm / 1130 mm / 1030 mm	1000
 <b>S-0145-17</b> X-Roll-up vertikal, W: 1200 mm Bodenstützen H: 2000 mm / 1330 mm / 1230 mm	1200
 <b>S-0145-18</b> X-Roll-up vertikal, W: 800 mm Bodenstützen H: 2300 mm / 930 mm / 830 mm	800
 <b>S-0145-19</b> X-Roll-up vertikal, W: 1000 mm Bodenstützen H: 2300 mm / 1130 mm / 1030 mm	1000
 <b>S-0145-20</b> X-Roll-up vertikal, W: 1200 mm Bodenstützen H: 2300 mm / 1330 mm / 1230 mm	1200

# Verwandte Produkte

---



## WANDELEMENTE

### Gitterelement

Unsere Wandelemente in Gitterausführung ermöglichen normkonformen und stabilen Schutz. Diese sind in zwei Maschenweiten erhältlich: Premium 50x20 mm und Classic 50x30 mm. Beim Sicherheitsabstand er...

[75 artikel](#)



## BODENSTÜTZEN

### Bodenstütze

Die Bodenstütze Premium 70 x 70 mm ist in vier Höhen erhältlich: 1400 mm, 2000 mm, 2300 mm und 2500 mm. Verlängerungskomponenten sind in den Höhen 750 mm, 1300 mm, 1900 mm und 2200 mm erhältlich. F...

[29 artikel](#)