

# Axelent Produktinformation

» X-Guard Lite



## Axelent X-Guard® Lite

### Produktdaten

Schutzabstand	200 mm
Vertikale Rohre	19x19 mm
Horizontale Rohre	15x15 mm
Bodenstütze	50x50 mm
Vertikale Drähte	Ø 3 mm
Horizontale Drähte	Ø 2.5 mm
Maschenweite	50x30 mm
Oberflächenbehandlung	Phosphatiert/Epoxylackierung
Farbe Gitterelemente	Graphitschwarz (RAL 9011)
Farbe Bodenstützen	Zinkgelb (RAL 1018)

### Zubehör

K1-02	Halterungs-Satz zur optionalen Platzierung der Halterung 19x19, 1 Pack
KHE-3-150	Umbausatz horizontal, B=1500 mm, RAL 9011
10-9965	Kunststoffabdeckung 19x19 mm

*(Türen sind dem Produktprogramm X-Guard Classic zu entnehmen)*

### Bodenstützen

Lite, 50x50 mm, Zinkgelb (RAL 1018)

P17-140	100	1400
P17-200	100	2000
P17-230	100	2300

*(Bodenbefestigungen inklusive)*

# Axellent Produktinformation

» X-Guard Lite



## Wandelemente

**Art.-Nr.**                      **Höhe (mm)**                      **Breite (mm)**

Graphitschwarz (RAL 9011)

W312-130025	1300	250
W312-130040	1300	400
W312-130050	1300	500
W312-130060	1300	600
W312-130070	1300	700
W312-130080	1300	800
W312-130090	1300	900
W312-130100	1300	1000
W312-130110	1300	1100
W312-130120	1300	1200
W312-130130	1300	1300
W312-130140	1300	1400
W312-130150	1300	1500

W312-190025	1900	250
W312-190040	1900	400
W312-190050	1900	500
W312-190060	1900	600
W312-190070	1900	700
W312-190080	1900	800
W312-190090	1900	900
W312-190100	1900	1000
W312-190110	1900	1100
W312-190120	1900	1200
W312-190130	1900	1300
W312-190140	1900	1400
W312-190150	1900	1500

W312-220025	2200	250
W312-220040	2200	400
W312-220050	2200	500
W312-220060	2200	600
W312-220070	2200	700
W312-220080	2200	800
W312-220090	2200	900
W312-220100	2200	1000
W312-220110	2200	1100
W312-220120	2200	1200
W312-220130	2200	1300
W312-220140	2200	1400
W312-220150	2200	1500

*(Befestigungshalterungen inklusive)*